

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-02508

T50RFIDUHF

Grupa produktów	Opaski kablowe z transponderem RFID
Rodzina produktów	Opaski kablowe z transponderem RFID, z główką w kształcie flagi - ultra wysoka częstotliwość (UHF), bez nadruku
Materiał	Poliuretan termoplastyczny (TPU), Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Biały (WH), Czarny (BK)
(Memory_Size)	Pamięć użytkownika: 512 bits
(Radio_protocol)	ISO 18000-6C, EPC Gen2
(TypeofRFIDChip)	Alien Higgs 3
Częstotliwość	865-868 MHz (UHF)
Długość (L)	200 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	50 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Obszar stosowania	Do użytku wewnętrznego, Do użytku zewnętrznego
Otwieralny zamek	Nie
Rodzaj mocowania	Jednoczęściowe
Szerokość (W)	54,0 mm
Temperatura robocza w °C	-25°C do +80°C
Waga	0,005777 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	50 mm
Wysokość (H)	10,0 mm
Zalecane narzędzie	EVOcut, EVO7i
Wiązka Ø min.	1,5 mm

