

Ficha técnica

Código do artigo:
111-02660

T25LL



Grupo de produto	Abraçadeiras de cabos para uso externo (resistentes a raios UV)
Família de Produto	Série T em PA66W preto
Material	Poliamida 6.6 resistente a UV (PA66W)
Cor	Preto (BK)
Comprimento (L)	330 mm
Conteúdo embalagem	100 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Especificações	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275
Espessura (T)	1,4 mm
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	2,8 mm
Livre de Halogêneos	Sim
Peso/Unidade	0,001277 kg
Quantidade por	peças
Resistência Mín. à Tração (N)	110 N
Resistente aos UV (ASTM D6779)	Sim
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +85 °C, (+105°C, 500 h)
UL-Número do Arquivo	E85319
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	1,5 mm
Ø de Aplicação máx.	95,0 mm

