

Ficha técnica

Código do artigo:
111-02809

T18S



Grupo de produto	Abraçadeiras, serrilhado interno
Família de Produto	Abraçadeiras Insulok com serrilhado interno
Material	Poliamida 6.6 (PA66)
Cor	Natural (NA)
Altura (H)	3,2 mm
Comprimento (L)	83,0 mm
Conteúdo embalagem	1000 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Especificações	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275
Espessura (T)	1,0 mm
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	2,3 mm
Livre de Halogêneos	Sim
Peso/Unidade	0,0002 kg
Quantidade por	pack
Resistência Mín. à Tração (N)	80 N
Resistente aos UV (ASTM D6779)	Não
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +85 °C
UL-Número do Arquivo	E85319
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	1,5 mm
Ø de Aplicação máx.	16,0 mm

