


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-02860

T18S



Grupa produktów	Opaski kablowe do stosowania na zewnątrz (odporne na UV)
Rodzina produktów	Seria T, PA66W czarny
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275
Długość (L)	83,0 mm
Grubość (T)	0,95 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	1000 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzym. na rozciąg.	80 N
Numer pliku UL	E85319
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	2,3 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C, (+105°C, 500 h)
Wariant	Wewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	16,0 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm
Wysokość (H)	3,2 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowane

