

## Fiche technique

Numéro d'article :  
111-03081

**T30R**



|                                          |                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>               | Colliers de serrage à tête carrée                                   |
| <b>Nom du produit</b>                    | Série T                                                             |
| <b>Matière</b>                           | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)                           |
| <b>Couleur</b>                           | Rouge (RD)                                                          |
| <b>Contenu</b>                           | 100 pcs                                                             |
| <b>Crantage</b>                          | Crantage intérieur                                                  |
| <b>Epaisseur (T)</b>                     | 1,1 mm                                                              |
| <b>Larg. (W)</b>                         | 3,5 mm                                                              |
| <b>Long. (L)</b>                         | 150 mm                                                              |
| <b>Outil(s) de pose</b>                  | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Poids/unité</b>                       | 0,000729 kg                                                         |
| <b>Qté par</b>                           | sachet                                                              |
| <b>Réouvrable (Oui / Non)</b>            | Non                                                                 |
| <b>Résistance à la traction en N</b>     | 135 N                                                               |
| <b>Résistant aux UV selon ASTM D6779</b> | Non                                                                 |
| <b>Sans halogène</b>                     | Oui                                                                 |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>     | De -40 °C à +105 °C                                                 |
| <b>Tenue au feu</b>                      | UL94 V2                                                             |
| <b>Ø max. du toron</b>                   | 35,0 mm                                                             |
| <b>Ø min. du toron</b>                   | 1,5 mm                                                              |
| <b>Variante</b>                          | Crantage intérieur                                                  |

HF ✓

RoHS ✓