

Materiale datablad

Varenummer
111-03259

T30R



Produktgruppe	Kabelbindere til temperaturer op til + 105°C (varmestabiliseret)
Produktsérie	T serien i PA66HS neutral
Materiale	Polyamid 6.6, varmestabiliseret (PA66HS)
Farve	Natur (NA)
Anbefalet monteringsværktøj	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Antal pr.	styk
Bredde (W)	3,5 mm
Bundtdiameter max.	35,0 mm
Bundtdiameter min.	1,5 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Fortanding	Indvendig fortanding
Genoplukkelig	Nej
Halogenfri	Ja
Længde (L)	150 mm
Min. trækstyrke	135 N
Pakkeindhold	100 Stk.
Specifikation	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275, VG 95387 Part 4
Tykkelse (T)	1,2 mm
UL fil nummer	E85319
UV resistent ASTM D6779	Nej
Variant	Indvendig fortanding
Vægt	0,0007 kg

