

Ficha técnica

Código do artigo:
111-03260

T30R



Grupo de produto	Abraçadeiras de cabos para uso externo (resistentes a raios UV)
Família de Produto	Série T em PA66W preto
Material	Poliamida 6.6 resistente a UV (PA66W)
Cor	Preto (BK)
Comprimento (L)	150,0 mm
Conteúdo embalagem	100 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Especificações	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275
Espessura (T)	1,1 mm
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	3,5 mm
Livre de Halogêneos	Sim
Peso/Unidade	0,00074 kg
Quantidade por	peças
Resistência Mín. à Tração (N)	135 N
Resistente aos UV (ASTM D6779)	Sim
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +85 °C, (+105°C, 500 h)
UL-Número do Arquivo	E85319
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	1,5 mm
Ø de Aplicação máx.	35 mm

