

Tekninen datalehti

Nimikenumero
111-03304

T30L



Tuoteryhmä	Johdinsiteet, polyamidi 6.6
Materiaali	Polyamidi 6.6 (PA66)
Väri	Luonnonväri (NA)
Avattava lukko-osa (K/E)	Ei
Halogeenivapaa	Kyllä
Hammastus	Sisäpuolisella hammastuksella
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Leveys (W)	3,5 mm
Materiaalin paloluokka	UL94 V2
Min.vetolujuus	135 N
Nipun maks. Ø	50,0 mm
Nipun min. Ø	1,5 mm
Pakkaus	500 kpl
Pakkaustyyppi	Pussi
Pituus (L)	198 mm
Rakenne	Sisäpuolisella hammastuksella
Spesifikaatiot	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, BV 03856/H0 BV, csa-C22.2 no. 18.5, csa-C22.2 no. 62275, IEC 62275:2006
Suos. työkalu	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
UL filenr.	E64963

