

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-03459

T30L



Grupa produktów	Opaski kablowe o temperaturze pracy do +105°C (stabilizowane cieplnie)
Rodzina produktów	Seria T z naturalnego PA66HS
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikaty/Dopuszczenia	csa-C22.2 no. 62275, IEC 60092 series
Długość (L)	198 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzyma. na rozciąg.	135 N
Numer pliku UL	E64963
Odporne na UV wg ASTM D6779	Nie
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	3,5 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C, (+145°C, 500 h)
Waga	0,00075 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	50,0 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

