


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-03529

T30LL



|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard                               |
| <b>Produktfamilie</b>              | T-Serie in PA66 natur                                               |
| <b>Material</b>                    | Polyamid 6.6 (PA66)                                                 |
| <b>Farbe</b>                       | Natur (NA)                                                          |
| <b>Ausführung</b>                  | innenverzahnt                                                       |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)                                 |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | UL94 V2                                                             |
| <b>Breite (W)</b>                  | 3,5 mm                                                              |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 80,0 mm                                                             |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 1,5 mm                                                              |
| <b>Dicke (T)</b>                   | 1,2 mm                                                              |
| <b>Gewicht pro Einheit (netto)</b> | 0,00139 kg                                                          |
| <b>Halogenfrei</b>                 | Ja                                                                  |
| <b>Inhalt</b>                      | 100 ST                                                              |
| <b>Inhalt per</b>                  | Stück                                                               |
| <b>Länge (L)</b>                   | 290 mm                                                              |
| <b>Lösbarer Verschluss</b>         | Nein                                                                |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 135 N                                                               |
| <b>UL File Nummer</b>              | -                                                                   |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b>       | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Verzahnung</b>                  | innenverzahnt                                                       |
| <b>Zulassungen/Normen</b>          | IEC 60092 series                                                    |

