


## Ficha técnica

Código do artigo:  
111-03580

**T30LL**



<b>Grupo de produto</b>	Abraçadeiras de cabos para uso externo (resistentes a raios UV)
<b>Família de Produto</b>	Série T em PA66W preto
<b>Material</b>	Poliamida 6.6 resistente a UV (PA66W)
<b>Cor</b>	Preto (BK)
<b>Comprimento (L)</b>	290 mm
<b>Conteúdo embalagem</b>	100 Peças
<b>Dentado</b>	Serrilha Interna
<b>Especificações</b>	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275
<b>Espessura (T)</b>	1,2 mm
<b>Fecho abrível (Sim/Não)</b>	Não
<b>Ferramenta de Aplicação</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Flamabilid.</b>	UL94 V2
<b>Largura (W)</b>	3,5 mm
<b>Livre de Halogêneos</b>	Sim
<b>Peso/Unidade</b>	0,00139 kg
<b>Quantidade por</b>	peças
<b>Resistência Mín. à Tração (N)</b>	135 N
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-40 °C a +85 °C, (+105°C, 500 h)
<b>UL-Número do Arquivo</b>	E85319
<b>Variante</b>	Serrilha Interna
<b>Ø de Aplicação mín.</b>	1,5 mm
<b>Ø de Aplicação máx.</b>	80,0 mm

