


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-03859

T40R



Grupa produktów	Opaski kablowe o temperaturze pracy do +105°C (stabilizowane cieplnie)
Rodzina produktów	Seria T z naturalnego PA66HS
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275
Długość (L)	180 mm
Grubość (T)	1,15 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzym. na rozciąg.	180 N
Numer pliku UL	E85319
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	4,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C, (+145°C, 500 h)
Waga	0,0009 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	40,0 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowane

