


## Materiale datablad

Varenummer  
111-04300

T40L



|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbindere Polyamid 6.6 standard                                  |
| <b>Produktserie</b>                | T serien i PA66, neutral                                            |
| <b>Materiale</b>                   | Polyamid 6.6 (PA66)                                                 |
| <b>Farve</b>                       | Natur (NA)                                                          |
| <b>Anbefalet monteringsværktøj</b> | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Antal pr.</b>                   | pakke                                                               |
| <b>Bredde (W)</b>                  | 4,0 mm                                                              |
| <b>Bundtdiameter max.</b>          | 105,0 mm                                                            |
| <b>Bundtdiameter min.</b>          | 1,5 mm                                                              |
| <b>Driftstemperatur</b>            | -40 °C til +85 °C                                                   |
| <b>Flammehæmmende egenskab</b>     | Iht. UL94 V2                                                        |
| <b>Fortanding</b>                  | Indvendig fortanding                                                |
| <b>Genoplukkelig</b>               | Nej                                                                 |
| <b>Halogenfri</b>                  | Ja                                                                  |
| <b>Længde (L)</b>                  | 370,0 mm                                                            |
| <b>Min. trækstyrke</b>             | 180 N                                                               |
| <b>Pakkeindhold</b>                | 100 Stk.                                                            |
| <b>Specifikation</b>               | UL 62275                                                            |
| <b>UL fil nummer</b>               | E64139                                                              |
| <b>UV resistent ASTM D6779</b>     | Nej                                                                 |
| <b>Variant</b>                     | Indvendig fortanding                                                |

