

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
111-04314

T40L



|                                    |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>             | Opaski kablowe o temperaturze pracy do 105°C (stabilizowane cieplnie) |
| <b>Rodzina produktów</b>           | Seria T z czarnego PA66HS                                             |
| <b>Materiał</b>                    | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                   |
| <b>Kolor</b>                       | Czarny (BK)                                                           |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>    | UL 62275                                                              |
| <b>Długość (L)</b>                 | 370,0 mm                                                              |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>          | opakowaniu                                                            |
| <b>Ilość w opak.</b>               | 100 szt.                                                              |
| <b>Klasa palności</b>              | UL 94 V2                                                              |
| <b>Materiał bezhalogenowy</b>      | Tak                                                                   |
| <b>Min. wytrzymał. na rozciąg.</b> | 180 N                                                                 |
| <b>Numer pliku UL</b>              | E64139                                                                |
| <b>Odporne na UV wg ASTM D6779</b> | Nie                                                                   |
| <b>Otwieralny zamek</b>            | Nie                                                                   |
| <b>Szerokość (W)</b>               | 4,0 mm                                                                |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>    | -40°C do +125°C                                                       |
| <b>Wariant</b>                     | Wewnętrznie ząbkowana                                                 |
| <b>Wiązka Ø max.</b>               | 105,0 mm                                                              |
| <b>Wiązka Ø min.</b>               | 1,5 mm                                                                |
| <b>Zalecane narzędzie</b>          | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP   |
| <b>Ząbkowanie</b>                  | Wewnętrznie ząbkowana                                                 |

