

Tekninen datalehti

Nimikenumero
111-04882

T50R



Tuoteryhmä	Johdinsiteet, lämpöstabiloitu polyamidi 6.6, +105 °C
Materiaali	Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)
Väri	Luonnonväri (NA)
Avattava lukko-osa (K/E)	Ei
Halogeenivapaa	Kyllä
Hammastus	Sisäpuolisella hammastuksella
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +105 °C (+145 °C, 500 h)
Leveys (W)	4,6 mm
Materiaalin paloluokka	UL94 V2
Min.vetolujuus	225 N
Nipun maks. Ø	50,0 mm
Nipun min. Ø	1,5 mm
Paino ilman pakkausta	0,001373 kg
Pakkaus	100 kpl
Pakkaustyyppi	Pussi
Paksuus (T)	1,2 mm
Pituus (L)	200 mm
Rakenne	Sisäpuolisella hammastuksella
Spesifikaatiot	csa-C22.2 no. 62275, IEC 62275:2006
Suos. työkalu	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
UL filenr.	E64963

