

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-04929

T50R



Grupa produktów	Opaski kablowe o podwyższonej odporności chemicznej i o temperaturze pracy do +115°C z Polipropylenu
Rodzina produktów	Seria T, PP
Materiał	Polipropylen (PP)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	202,0 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	1000 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzymał. na rozciąg.	110 N
Odporne na UV wg ASTM D6779	Nie
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +115°C
Waga	0,0009 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	44,5 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø min.	12,7 mm

