Fiche technique

Numéro d'article :
111-05014 T50R



Famille de produits	Colliers de serrage à tête carrée
Nom du produit	Série T
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Naturel (NA)

Contenu	500 pcs
Crantage	Crantage intérieur
Epaisseur (T)	1,2 mm
Homologation(s)	BV 03856/H0 BV, IEC 62275:2006
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	200 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Réouvrable (Oui / Non)	Non
Résistance à la traction en N	225 N
Sans halogène	Oui
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 V2
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	50,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm

HF RoHS

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.

created on 21. March 2025, 8:39 pm