

## Fiche technique

Numéro d'article :  
111-05200

**T50I**



|                                      |                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>           | Colliers de serrage à tête carrée                                                                                      |
| <b>Nom du produit</b>                | Série T                                                                                                                |
| <b>Matière</b>                       | Polyamide 6.6 (PA66)                                                                                                   |
| <b>Couleur</b>                       | Orange (OG)                                                                                                            |
| <b>Contenu</b>                       | 100 pcs                                                                                                                |
| <b>Crantage</b>                      | Crantage intérieur                                                                                                     |
| <b>Homologation(s)</b>               | csa-C22.2 no. 62275, IEC 60092 series                                                                                  |
| <b>Larg. (W)</b>                     | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Long. (L)</b>                     | 300 mm                                                                                                                 |
| <b>N° de dossier UL</b>              | E64963                                                                                                                 |
| <b>Outil(s) de pose</b>              | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Qté par</b>                       | sachet                                                                                                                 |
| <b>Réouvrable (Oui / Non)</b>        | Non                                                                                                                    |
| <b>Résistance à la traction en N</b> | 225 N                                                                                                                  |
| <b>Sans halogène</b>                 | Oui                                                                                                                    |
| <b>Températures d'utilisation °C</b> | De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h)                                                                                    |
| <b>Tenue au feu</b>                  | UL94 V2                                                                                                                |
| <b>Variante</b>                      | Crantage intérieur                                                                                                     |
| <b>Ø max. du toron</b>               | 85,0 mm                                                                                                                |
| <b>Ø min. du toron</b>               | 1,5 mm                                                                                                                 |

