

Ficha técnica

Código do artigo:
111-05210

T50I



Grupo de produto	Abraçadeiras, serrilhado interno
Família de Produto	Abraçadeiras Insulok com serrilhado interno
Material	Poliamida 6.6 (PA66)
Cor	Preto (BK)
Comprimento (L)	300 mm
Conteúdo embalagem	100 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Especificações	IEC 60092 series, IEC 62275:2006
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	4,6 mm
Livre de Halogêneos	Sim
Peso/Unidade	0,001929 kg
Quantidade por	peças
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Resistente aos UV (ASTM D6779)	Não
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +85 °C, (+105°C, 500 h)
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	1,5 mm
Ø de Aplicação máx.	85,0 mm

