Fiche technique

Numéro d'article :
111-05220 T50I



Famille de produits	Colliers de serrage à tête carrée en PA 4.6 résistant jusqu'à 195°C (500h)
Nom du produit	Série T
Matière	Polyamide 4.6 (PA46)
Couleur	Naturel (NA)

Contenu	100 pcs
Crantage	Crantage intérieur
Epaisseur (T)	1,2 mm
Homologation(s)	IEC 60092 series
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	300 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Poids/unité	0,0021 kg
Qté par	sachet
Réouvrable (Oui / Non)	Non
Résistance à la traction en N	225 N
Résistant aux UV selon ASTM D6779	Non
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +130 °C (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 V2
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	85,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm

LFH RoHS

created on 16. May 2025, 6:36 pm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.