

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-05250

T50I



Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitze stabilisiert)
Produktfamilie	T-Serie in PA66HS schwarz
Material	Polyamid 6.6 hitze stabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	80 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	305 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthalte kraft	225 N
Teil - Nettogewicht	0,00215 kg
UL File Nummer	E85319
UV-stabil nach ASTM D6779	Nein
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275

