

## Ficha técnica

Código do artigo:  
111-05259

**T50I**



<b>Grupo de produto</b>	Abraçadeiras, serrilhado interno
<b>Família de Produto</b>	Abraçadeiras Insulok com serrilhado interno
<b>Material</b>	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
<b>Cor</b>	Natural (NA)
<b>Comprimento (L)</b>	300 mm
<b>Conteúdo embalagem</b>	100 Peças
<b>Dentado</b>	Serrilha Interna
<b>Especificações</b>	csa-C22.2 no. 62275, IEC 60092 series, VG 95387 Part 4
<b>Fecho abrível (Sim/Não)</b>	Não
<b>Ferramenta de Aplicação</b>	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
<b>Flamabilid.</b>	UL94 V2
<b>Largura (W)</b>	4,6 mm
<b>Livre de Halogêneos</b>	Sim
<b>Peso/Unidade</b>	0,002122 kg
<b>Quantidade por</b>	peças
<b>Resistência Mín. à Tração (N)</b>	225 N
<b>Resistente aos UV (ASTM D6779)</b>	Não
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)
<b>UL-Número do Arquivo</b>	E64963
<b>Variante</b>	Serrilha Interna
<b>Ø de Aplicação mín.</b>	1,5 mm
<b>Ø de Aplicação máx.</b>	85,0 mm

