


## Technische datasheet

Artikel Nummer  
111-05260

T50I



|                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productgroep</b>                 | Bundelbanden voor buitentoepassingen (UV-bestendig)                                                                    |
| <b>Productfamilie</b>               | T-serie in PA66W zwart                                                                                                 |
| <b>Materiaal</b>                    | Polyamide 6.6 UV-bestendig (PA66W)                                                                                     |
| <b>Kleur</b>                        | zwart (BK)                                                                                                             |
| <b>Brandbaarheid</b>                | UL94 V2                                                                                                                |
| <b>Breedte (W)</b>                  | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Bundel diameter Ø max.</b>       | 85,0 mm                                                                                                                |
| <b>Bundel diameter Ø min.</b>       | 1,5 mm                                                                                                                 |
| <b>Certificering</b>                | IEC 62275:2006                                                                                                         |
| <b>Gebruikstemperatuur - °C</b>     | -40 °C tot +85 °C, (+105 °C, 500 h)                                                                                    |
| <b>Gereedschappen</b>               | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Halogeenvrij</b>                 | ja                                                                                                                     |
| <b>Hersluitbare sluitkop ja/nee</b> | nee                                                                                                                    |
| <b>Hoeveelheid per</b>              | st.                                                                                                                    |
| <b>Inhoud</b>                       | 100 st.                                                                                                                |
| <b>Lengte (L)</b>                   | 300 mm                                                                                                                 |
| <b>Min. spankracht</b>              | 225 N                                                                                                                  |
| <b>Nettogewicht</b>                 | 0,0019 kg                                                                                                              |
| <b>Uitvoering</b>                   | binnenvertand                                                                                                          |
| <b>UV bestendig ASTM D6779</b>      | ja                                                                                                                     |
| <b>Vertanding</b>                   | binnenvertand                                                                                                          |

