

## Fiche technique

Numéro d'article :  
111-05402

**T50L**



|                                          |                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>               | Colliers de serrage à tête carrée                                                                                      |
| <b>Nom du produit</b>                    | Série T                                                                                                                |
| <b>Matière</b>                           | Polyamide 6.6 (PA66)                                                                                                   |
| <b>Couleur</b>                           | Vert (GN)                                                                                                              |
| <b>Contenu</b>                           | 100 pcs                                                                                                                |
| <b>Crantage</b>                          | Crantage intérieur                                                                                                     |
| <b>Epaisseur (T)</b>                     | 1,4 mm                                                                                                                 |
| <b>Homologation(s)</b>                   | IEC 60092 series                                                                                                       |
| <b>Larg. (W)</b>                         | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Long. (L)</b>                         | 390,0 mm                                                                                                               |
| <b>Outil(s) de pose</b>                  | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Poids/unité</b>                       | 0,0027 kg                                                                                                              |
| <b>Qté par</b>                           | sachet                                                                                                                 |
| <b>Réouvrable (Oui / Non)</b>            | Non                                                                                                                    |
| <b>Résistance à la traction en N</b>     | 225 N                                                                                                                  |
| <b>Résistant aux UV selon ASTM D6779</b> | Non                                                                                                                    |
| <b>Sans halogène</b>                     | Oui                                                                                                                    |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>     | De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h)                                                                                    |
| <b>Tenue au feu</b>                      | UL94 V2                                                                                                                |
| <b>Variante</b>                          | Crantage intérieur                                                                                                     |
| <b>Ø max. du toron</b>                   | 110 mm                                                                                                                 |
| <b>Ø min. du toron</b>                   | 1,5 mm                                                                                                                 |

