

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
111-05409

T50L



|                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>             | Opaski kablowe z Poliamidu 6.6 standard                                                                                |
| <b>Rodzina produktów</b>           | Seria T z naturalnego PA66                                                                                             |
| <b>Materiał</b>                    | Poliamid 6.6 (PA66)                                                                                                    |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>    | IEC 60092 series, IEC 62275:2006                                                                                       |
| <b>Długość (L)</b>                 | 390,0 mm                                                                                                               |
| <b>Grubość (T)</b>                 | 1,4 mm                                                                                                                 |
| <b>Ilość w</b>                     | szt.                                                                                                                   |
| <b>Ilość w opak.</b>               | 100 szt.                                                                                                               |
| <b>Klasa palności</b>              | UL 94 V2                                                                                                               |
| <b>Materiał bezhalogenowy</b>      | Tak                                                                                                                    |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>   | 225 N                                                                                                                  |
| <b>Odporne na UV wg ASTM D6779</b> | Nie                                                                                                                    |
| <b>Otwieralny zamek</b>            | Nie                                                                                                                    |
| <b>Szerokość (W)</b>               | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>    | -40°C do +85°C, (+105°C, 500 h)                                                                                        |
| <b>Waga</b>                        | 0,002461 kg                                                                                                            |
| <b>Wariant</b>                     | Wewnętrznie ząbkowana                                                                                                  |
| <b>Wiązka Ø max.</b>               | 110 mm                                                                                                                 |
| <b>Wiązka Ø min.</b>               | 1,5 mm                                                                                                                 |
| <b>Zalecane narzędzie</b>          | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Ząbkowanie</b>                  | Wewnętrznie ząbkowana                                                                                                  |

