

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-05428

T50L



Grupa produktów	Opaski kablowe z Poliamidu 6.6 standard
Rodzina produktów	Seria T z kolorowego PA66
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Żółty (YE)
Certyfikaty/Dopuszczenia	IEC 60092 series
Długość (L)	390,0 mm
Grubość (T)	1,4 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Odporne na UV wg ASTM D6779	Nie
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C, (+105°C, 500 h)
Waga	0,0027 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	110 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

