

Fiche technique

Numéro d'article :
111-05435

T50L



| | |
|--------------------------------------|--|
| Famille de produits | Colliers de serrage à tête carrée |
| Nom du produit | Série T |
| Matière | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS) |
| Couleur | Noir (BK) |
| Contenu | 100 pcs |
| Crantage | Crantage intérieur |
| Epaisseur (T) | 1,4 mm |
| Homologation(s) | BV 03856/H0 BV, csa-C22.2 no. 62275 |
| Larg. (W) | 4,6 mm |
| Long. (L) | 390,0 mm |
| N° de dossier UL | E64963 |
| Outil(s) de pose | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| Qté par | sachet |
| Réouvrable (Oui / Non) | Non |
| Résistance à la traction en N | 225 N |
| Sans halogène | Oui |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +105 °C (+145 °C, 500 h) |
| Tenue au feu | UL94 V2 |
| Variante | Crantage intérieur |
| Ø max. du toron | 110 mm |
| Ø min. du toron | 1,5 mm |

