

Ficha técnica

Código do artigo:
111-05436

T50L



Grupo de produto	Abraçadeiras para temperaturas de até +105° C (estabilizado por calor)
Família de Produto	Abraçadeiras para temperaturas até +105°C (estabilizada ao calor)
Material	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Comprimento (L)	390,0 mm
Conteúdo embalagem	100 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Especificações	csa-C22.2 no. 62275, IEC 60092 series, IEC 62275:2006
Espessura (T)	1,4 mm
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	4,6 mm
Livre de Halogêneos	Sim
Peso/Unidade	0,0027 kg
Quantidade por	saco
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Resistente aos UV (ASTM D6779)	Não
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)
UL-Número do Arquivo	E64963
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	1,5 mm
Ø de Aplicação máx.	110 mm

