

Materiale datablad

Varenummer
111-05438

T50L



Produktgruppe	T serien med indvendige tænder
Materiale	Polyamid 6.6 V0 (PA66V0)
Farve	Hvid (WH)
Anbefalet monteringsværktøj	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Antal pr.	pose
Bredde (W)	4,7 mm
Bundtdiameter max.	110,0 mm
Bundtdiameter min.	3,0 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Flammehæmmende egenskab	lht. UL94 V0
Fortanding	Indvendig fortanding
Genoplukkelig	Nej
Længde (L)	390 mm
Min. trækstyrke	225 N
Pakkeindhold	100 Stk.
Specifikation	ANSI/UL 62275, EN 45545-2
Tykkelse (T)	1,4 mm
UL fil nummer	E64963
UV resistent ASTM D6779	Nej
Variant	Indvendig fortanding
Vægt	0,0027 kg

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

