


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-05440

T50L



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>             | Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil)   |
| <b>Produktfamilie</b>            | T-Serie in PA66W schwarz   |
| <b>Material</b>                  | Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)   |
| <b>Farbe</b>                     | Schwarz (BK)   |
| <b>Ausführung</b>                | innenverzahnt  |
| <b>Betriebstemperatur</b>        | -40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)  |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>  | UL94 V2  |
| <b>Breite (W)</b>                | 4,6 mm   |
| <b>Bündel Ø max.</b>             | 110 mm   |
| <b>Bündel Ø min.</b>             | 1,5 mm   |
| <b>Dicke (T)</b>                 | 1,4 mm   |
| <b>Halogenfrei</b>               | Ja   |
| <b>Inhalt</b>                    | 100 ST   |
| <b>Inhalt per</b>                | Beutel   |
| <b>Länge (L)</b>                 | 390,0 mm   |
| <b>Lösbarer Verschluss</b>       | Nein   |
| <b>Mindesthaltekraft</b>         | 225 N  |
| <b>Teil - Nettogewicht</b>       | 0,0027 kg  |
| <b>UV-stabil nach ASTM D6779</b> | Ja   |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b>     | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Verzahnung</b>                | innenverzahnt  |
| <b>Zulassungen/Normen</b>        | IEC 62275:2006   |

