

Teknisk datablad

Artikkelnummer:
111-05441

T50L



Produkt gruppe	Buntebånd med høy slagfasthet, PA 6.6 ScanBlack
Materiale	Polyamid 6.6 slagfast scan black" (PA66HIR(S))"
Farge	Sort (BK)
Antall pr.	pose
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei
Bredde (W)	4,6 mm
Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Bunte Ø maks	110 mm
Bunte Ø min.	1,5 mm
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +80 °C, (+105 °C, 500 t)
Halogenfri	Ja
Lengde (L)	390 mm
Min. strekkfasthet	225 N
Mont. verktøy	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Pakn.	100 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0,0027 kg
Rille	Innvendige riller
Spesifikasjoner / Normer	Bureau Veritas IEC 60092 series
Tykkelse (T)	1,4 mm
Variant	Innvendige riller

