


Ficha técnica

Código do artigo:
111-05441

T50L



Grupo de produto	Abraçadeiras para maior resistência a impactos em Poliamida 6.6 ScanBlack
Família de Produto	Série T em PA66HIR(S)
Material	Poliamida, modificada ao impacto, preto (PA66HIR(S))
Cor	Preto (BK)
Comprimento (L)	390 mm
Conteúdo embalagem	100 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Especificações	IEC 60092 series
Espessura (T)	1,4 mm
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Flamabilid.	UL94 HB
Largura (W)	4,6 mm
Livre de Halogêneos	Sim
Peso/Unidade	0,002549 kg
Quantidade por	saco
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Resistente aos UV (ASTM D6779)	Sim
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +80 °C, (+105 °C, 500 h)
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	1,5 mm
Ø de Aplicação máx.	110 mm

