

Fiche technique

Numéro d'article :
111-05450

T50L



Famille de produits	Colliers de serrage à tête carrée
Nom du produit	Série T
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Contenu	100 pcs
Crantage	Crantage intérieur
Epaisseur (T)	1,4 mm
Homologation(s)	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275, VG 95387 Part 4
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	390,0 mm
N° de dossier UL	E85319
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Poids/unité	0,0027 kg
Qté par	pcs.
Réouvrable (Oui / Non)	Non
Résistance à la traction en N	225 N
Résistant aux UV selon ASTM D6779	Non
Sans halogène	Oui
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C (+145 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 V2
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	110,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm

