


Scheda tecnica

Article number
111-05450

T50L



Categoria Prodotto	Fascette per temperature fino a +105°C (stabilizzate al calore)
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Colore	Nero (BK)
Carico rottura min	225 N
Certificazioni	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275, VG 95387 Part 4
Cont. conf.	100 Pz.
Dentatura	A dentatura interna
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	390,0 mm
Peso Netto	0,0027 kg
Quantità per	pz
Resistenza agli UV (ASTM D6779)	No
Serraggio riapribile?	No
Spessore (T)	1,4 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)
UL-File Number	E85319
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Variante	A dentatura interna
Zero Alogeni	Sì
Ø legat. max	110,0 mm
Ø legat. min	1,5 mm

