


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-05459

T80L



Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitze stabilisiert)
Produktfamilie	T-Serie in PA66HS natur
Material	Polyamid 6.6 hitze stabilisiert (PA66HS)
Farbe	Natur (NA)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	110 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,3 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0027 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	390 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	355 N
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	VG 95387 Part 4

HF ✓

RoHS ✓

VG