

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-05472

T50L



Grupa produktów	Opaski kablowe do stosowania na zewnątrz, odporne na działanie wyższych temperatur
Rodzina produktów	Seria T z PA66HSW
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV i wyższą temperaturę (PA66HSW)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	390,0 mm
Grubość (T)	1,4 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	1000 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Numer pliku UL	E64139
Odporne na UV wg ASTM D6779	Tak
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	4,8 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Waga	0,0027 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	110,0 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

