


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-05859

T50S



Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitze stabilisiert)
Produktfamilie	T-Serie in PA66HS natur
Material	Polyamid 6.6 hitze stabilisiert (PA66HS)
Farbe	Natur (NA)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0011 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	150 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	225 N
UL File Nummer	E64963
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	CSA-C22.2 no. 62275, IEC 60092 series

