

Ficha técnica

Código do artigo:
111-05859

T50S



Grupo de produto	Abraçadeiras para temperaturas de até +105° C (estabilizado por calor)
Família de Produto	Abraçadeiras Insulok com serrilhado interno
Material	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Cor	Natural (NA)
Comprimento (L)	150 mm
Conteúdo embalagem	100 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Especificações	csa-C22.2 no. 62275, IEC 60092 series
Espessura (T)	1,2 mm
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	4,6 mm
Livre de Halogêneos	Sim
Peso/Unidade	0,0011 kg
Quantidade por	peças
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Resistente aos UV (ASTM D6779)	Não
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)
UL-Número do Arquivo	E64963
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	1,5 mm
Ø de Aplicação máx.	35,0 mm

