Scheda tecnica

Article number
111-08005 **T80R**



Categoria Prodotto	Fascette di cablaggio per temperature fino a 105°C (stabilizzate al calore)
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Colore	Nero (BK)

Carico rottura min	355 N
Certificazioni	VG 95387 Part 4
Cont. conf.	100 Pz.
Dentatura	A dentatura interna
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,7 mm
Lungh. (L)	205,0 mm
Quantità per	confezione
Resistenza agli UV (ASTM D6779)	No
Serraggio riapribile?	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Variante	A dentatura interna
Zero Alogeni	Sì
Ø legat. max	55,0 mm
Ø legat. min	1,5 mm

HF RoHS

VG

created on 24. April 2025, 2:17 pm

Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Spetta al cliente verificare l'idoneità per un'applicazione specifica mediante test.