

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
111-12001

T120R(E)



|                                    |                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>             | Opaski kablowe z Poliamidu 6.6 standard                                                                            |
| <b>Rodzina produktów</b>           | Seria T z kolorowego PA66                                                                                          |
| <b>Materiał</b>                    | Poliamid 6.6 (PA66)                                                                                                |
| <b>Kolor</b>                       | Zielony (GN)                                                                                                       |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>    | IEC 60092 series                                                                                                   |
| <b>Długość (L)</b>                 | 387 mm                                                                                                             |
| <b>Grubość (T)</b>                 | 1,8 mm                                                                                                             |
| <b>Ilość w</b>                     | torebce                                                                                                            |
| <b>Ilość w opak.</b>               | 100 szt.                                                                                                           |
| <b>Klasa palności</b>              | UL 94 V2                                                                                                           |
| <b>Materiał bezhalogenowy</b>      | Tak                                                                                                                |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>   | 535 N                                                                                                              |
| <b>Odporne na UV wg ASTM D6779</b> | Nie                                                                                                                |
| <b>Otwieralny zamek</b>            | Nie                                                                                                                |
| <b>Szerokość (W)</b>               | 7,6 mm                                                                                                             |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>    | -40°C do +85°C, (+105°C, 500 h)                                                                                    |
| <b>Waga</b>                        | 0,0052 kg                                                                                                          |
| <b>Wariant</b>                     | Wewnętrznie ząbkowana                                                                                              |
| <b>Wiązka Ø max.</b>               | 100 mm                                                                                                             |
| <b>Wiązka Ø min.</b>               | 3,0 mm                                                                                                             |
| <b>Zalecane narzędzie</b>          | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Ząbkowanie</b>                  | Wewnętrznie ząbkowana                                                                                              |

