

Teknisk datablad

Artikkelnummer:
111-12019

T120R(E)



Produkt gruppe	Buntebånd PA 6.6 standard
Produkt familie	Serie T i PA66 nat
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Farge	Nat. (NA)
Antall pr.	pc
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei
Bredde (W)	7,6 mm
Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Bunte Ø maks	100 mm
Bunte Ø min.	3,0 mm
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 t)
Halogenfri	Ja
Lengde (L)	387 mm
Min. strekkfasthet	535 N
Mont. verktøy	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Pakn.	100 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0,0052 kg
Rille	Innvendige riller
Spesifikasjoner / Normer	DNV GL IEC 62275:2006, Bureau Veritas IEC 60092 series
Tykkelse (T)	1,8 mm
Variant	Innvendige riller

