

Ficha técnica

Código do artigo:
111-12019

T120R(E)



Grupo de produto	Abraçadeiras standard de poliamida 6.6
Família de Produto	Abraçadeiras Insulok com serrilhado interno
Material	Poliamida 6.6 (PA66)
Cor	Natural (NA)
Comprimento (L)	387 mm
Conteúdo embalagem	100 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Especificações	IEC 60092 series, IEC 62275:2006
Espessura (T)	1,8 mm
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	7,6 mm
Livre de Halogêneos	Sim
Peso/Unidade	0,005584 kg
Quantidade por	peças
Resistência Mín. à Tração (N)	535 N
Resistente aos UV (ASTM D6779)	Não
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +85 °C, (+105°C, 500 h)
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	3,0 mm
Ø de Aplicação máx.	100 mm

