

## Technische datasheet

Artikel Nummer  
111-12050

T120R(E)



|                                     |                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productgroep</b>                 | Bundelbanden voor temperaturen tot 105°C (hittebestendig)                                                          |
| <b>Productfamilie</b>               | T-serie in PA66HS zwart                                                                                            |
| <b>Materiaal</b>                    | Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)                                                                             |
| <b>Kleur</b>                        | zwart (BK)                                                                                                         |
| <b>Brandbaarheid</b>                | UL94 V2                                                                                                            |
| <b>Breedte (W)</b>                  | 7,6 mm                                                                                                             |
| <b>Bundel diameter Ø max.</b>       | 100 mm                                                                                                             |
| <b>Bundel diameter Ø min.</b>       | 3,0 mm                                                                                                             |
| <b>Certificering</b>                | csa-C22.2 no. 62275, IEC 60092 series                                                                              |
| <b>Dikte (T)</b>                    | 1,8 mm                                                                                                             |
| <b>Gebruikstemperatuur - °C</b>     | -40 °C tot +105 °C, (+145 °C, 500 h)                                                                               |
| <b>Gereedschappen</b>               | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9ISP, EVO9iHT |
| <b>Halogeenvrij</b>                 | ja                                                                                                                 |
| <b>Hersluitbare sluitkop ja/nee</b> | nee                                                                                                                |
| <b>Hoeveelheid per</b>              | st.                                                                                                                |
| <b>Inhoud</b>                       | 100 st.                                                                                                            |
| <b>Lengte (L)</b>                   | 387 mm                                                                                                             |
| <b>Min. spankracht</b>              | 535 N                                                                                                              |
| <b>Nettogewicht</b>                 | 0,0052 kg                                                                                                          |
| <b>Uitvoering</b>                   | binnenvertand                                                                                                      |
| <b>UL-File nummer</b>               | E64963                                                                                                             |
| <b>UV_bestendig_ASTM_D6779</b>      | nee                                                                                                                |
| <b>Vertanding</b>                   | binnenvertand                                                                                                      |

