

Ficha técnica

Código do artigo:
111-12060

T120R(E)



Grupo de produto	Abraçadeiras para uso externo (resistentes a UV)
Família de Produto	Série T em PA66W preto
Material	Poliamida 6.6 resistente a UV (PA66W)
Cor	Preto (BK)
Comprimento (L)	387 mm
Conteúdo embalagem	100 Peças
Dentado	Serrilha Interna
Especificações	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, IEC 60092 series, IEC 62275:2006
Espessura (T)	1,8 mm
Fecho abrível (Sim/Não)	Não
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	7,6 mm
Livre de Halogêneos	Sim
Peso/Unidade	0,0059 kg
Quantidade por	peças
Resistência Mín. à Tração (N)	535 N
Resistente aos UV (ASTM D6779)	Sim
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +85 °C, (+105°C, 500 h)
UL-Número do Arquivo	E64963
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	3,0 mm
Ø de Aplicação máx.	100 mm

