ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP,
EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Antal pr. pakke
Bredde (W) 7,6 mm
Bundtdiameter max. 105,0 mm
Bundtdiameter min. 5,0 mm
Driftstemperatur -40 °C til +115 °C
Flammehæmmende egenskab Iht. UL94 HB
Fortanding Indvendig fortanding
Genoplukkelig Nej
Halogenfri Ja
Højde (H) 7,35 mm
Længde (L) 387,0 mm
Min. trækstyrke 535 N
Pakkeindhold 500 Stk.
Tykkelse (T) 1,8 mm
UV resistent ASTM D6779 Nej
Variant Indvendig fortanding
Vægt 0,0044 kg
Produktgruppe Kabelbindere af Polypropylen med høj kemisk resistens til temperaturer op til +115°C
Produktserie T serien i PP
Materiale Polypropylen (PP)
Farve Sort (BK)
Materiale datablad
Varenummer
Vi påtager os intet ansvar for, at produktet anvendes til det tilsigtede formål, da dette er uden for vores kontrol. Det er op til kunden at kontrollere egnetheden
til en speci k anvendelse ved hjælp af test.