

## Fiche technique

Numéro d'article :  
111-12066

**T120R**



|  |  |
|--|--|
| <b>Famille de produits</b>               | Colliers de serrage à tête carrée  |
| <b>Nom du produit</b>                    | Série T  |
| <b>Matière</b>                           | Polypropylène (PP)   |
| <b>Couleur</b>                           | Noir (BK)  |
| <b>Contenu</b>                           | 500 pcs  |
| <b>Crantage</b>                          | Crantage intérieur   |
| <b>Epaisseur (T)</b>                     | 1,8 mm   |
| <b>Haut. (H)</b>                         | 7,35 mm  |
| <b>Larg. (W)</b>                         | 7,6 mm   |
| <b>Long. (L)</b>                         | 387,0 mm   |
| <b>Outil(s) de pose</b>                  | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Poids/unité</b>                       | 0,0044 kg  |
| <b>Qté par</b>                           | pack   |
| <b>Réouvrable (Oui / Non)</b>            | Non  |
| <b>Résistance à la traction en N</b>     | 535 N  |
| <b>Résistant aux UV selon ASTM D6779</b> | Non  |
| <b>Sans halogène</b>                     | Oui  |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>     | De -40 °C à +115 °C  |
| <b>Tenue au feu</b>                      | UL94 HB  |
| <b>Ø max. du toron</b>                   | 105,0 mm   |
| <b>Ø min. du toron</b>                   | 5,0 mm   |
| <b>Variante</b>                          | Crantage intérieur   |

