

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-12203

T120I



Grupa produktów	Opaski kablowe o podwyższonej odporności na uduary mechaniczne z Poliamidu 6.6 ScanBlack
Rodzina produktów	Seria T, PA66HIR(S)
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na uduary mech., scan black (PA66HIR(S))
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikaty/Dopuszczenia	IEC 60092 series
Długość (L)	300 mm
Grubość (T)	1,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzyma. na rozciąg.	535 N
Odporne na UV wg ASTM D6779	Tak
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	7,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +80°C, (+105°C, 500 h)
Waga	0,003 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	80,0 mm
Wiązka Ø min.	4,8 mm
Wysokość (H)	7,7 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

