

## Ficha técnica

Código do artigo:  
111-12210

T120I



|                                       |                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>               | Abraçadeiras, serrilhado interno                                                                                   |
| <b>Família de Produto</b>             | Abraçadeiras em Poliamida 6.6 standard                                                                             |
| <b>Material</b>                       | Poliamida 6.6 (PA66)                                                                                               |
| <b>Cor</b>                            | Preto (BK)                                                                                                         |
| <b>Altura (H)</b>                     | 7,7 mm                                                                                                             |
| <b>Comprimento (L)</b>                | 300 mm                                                                                                             |
| <b>Conteúdo embalagem</b>             | 100 Peças                                                                                                          |
| <b>Dentado</b>                        | Serrilha Interna                                                                                                   |
| <b>Especificações</b>                 | IEC 60092 series                                                                                                   |
| <b>Espessura (T)</b>                  | 1,6 mm                                                                                                             |
| <b>Fecho abrível (Sim/Não)</b>        | Não                                                                                                                |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>        | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9ISP, EVO9iHT |
| <b>Flamabilid.</b>                    | UL94 V2                                                                                                            |
| <b>Largura (W)</b>                    | 7,6 mm                                                                                                             |
| <b>Livre de Halogêneos</b>            | Sim                                                                                                                |
| <b>Peso/Unidade</b>                   | 0,003 kg                                                                                                           |
| <b>Quantidade por</b>                 | peças                                                                                                              |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b>  | 535 N                                                                                                              |
| <b>Resistente aos UV (ASTM D6779)</b> | Não                                                                                                                |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>        | -40 °C a +85 °C, (+105°C, 500 h)                                                                                   |
| <b>Variante</b>                       | Serrilha Interna                                                                                                   |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>            | 5,0 mm                                                                                                             |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>            | 80,0 mm                                                                                                            |

