

Fiche technique

Numéro d'article :
111-12401

T120L



| | |
|--------------------------------------|--|
| Famille de produits | Colliers de serrage à tête carrée en PA4.6 résistants jusqu'à + 195 °C (500 h) |
| Nom du produit | Série T |
| Matière | Polyamide 4.6 (PA46) |
| Couleur | Noir (BK) |
| Contenu | 50 pcs |
| Crantage | Crantage intérieur |
| Epaisseur (T) | 1,9 mm |
| Haut. (H) | 7,8 mm |
| Larg. (W) | 7,6 mm |
| Long. (L) | 760,0 mm |
| Outil(s) de pose | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| Poids/unité | 0,0115 kg |
| Qté par | sachet |
| Réouvrable (Oui / Non) | Non |
| Résistance à la traction en N | 535 N |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +130 °C (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h) |
| Tenue au feu | UL94 V2 |
| Ø max. du toron | 225 mm |
| Ø min. du toron | 5,0 mm |
| Variante | Crantage intérieur |

LFH ✓

RoHS ✓