


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-12402

T120L



Produktgruppe	Kabelbinder für erhöhte Schlagfestigkeit aus Polyamid 6.6 ScanBlack
Produktfamilie	T-Serie in PA66HIR(S)
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert scan black (PA66HIR(S))
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +80 °C, (+105 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	225 mm
Bündel Ø min.	5,0 mm
Dicke (T)	1,9 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0115 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	7,8 mm
Inhalt	50 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	760,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	535 N
UV-stabil nach ASTM D6779	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	IEC 60092 series

